



tesa Powerbond® Cinta Doble Cara TRANSPARENTE

Información Producto

BNR 55743, 55744, 55765



Descripción del producto

Gracias a su transparencia y resistencia a rayos UV, esta cinta de montaje con doble cara puede fijar invisiblemente objetos traslúcidos a superficies de interior, también ventanas.

Características

- Ideal para vidrio y objetos transparentes
- Cinta extrafina con una transparencia excepcional
- Soporta hasta 2kg por cada 10cm de cinta (Para objetos planos con un espesor de hasta 10mm y en superficies lisas y firmes)
- Fija en vidrio, azulejos, escayola, madera y la mayoría de plásticos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre de la cinta hasta | 20 KG/M |
| • Espesor total | 500 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| • Resistencia al envejecimiento (UV) | si | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia a productos químicos | no | | |



tesa Powerbond® Cinta Doble Cara TRANSPARENTE

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

