

# HARRIS®

## 2X Multiusos

### Pintura en aerosol plana

Usos básicos: superficies interiores/exteriores



#### DATOS TÉCNICOS

VISCOSIDAD: 15-20 segundos (Copa Ford #4)

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Menos de 156°F

PESO/GALÓN: 8,80 ± 0,5 lbs/gal (blanco)

varía según el color

SÓLIDOS (PESO) 38,85%

SÓLIDOS (VOLUMEN): 24,10%

BRILLO: Máx. del 5% a 60°

GROSOR: 1,05 milésimas de pulgada (calculado)

TIEMPO DE SECADO: 20 min. máx.

#### DESCRIPCIÓN

La pintura en aerosol Harris Flat es un esmalte de secado rápido para interiores y exteriores que proporciona a las superficies un acabado mate y mate. Se utiliza en numerosas aplicaciones en el hogar y la industria. Se puede usar en madera y metal.

#### APLICACIÓN

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Limpie completamente toda la grasa, aceite, suciedad, cera y óxido de la superficie antes de pintar.

**SUPERFICIES METÁLICAS NUEVAS:** Las áreas nuevas u oxidadas deben imprimarse con Aerosol Primer antes de pintar.

**SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:**

Asegúrese de que la superficie esté libre de suciedad, grasa, cera y óxido antes de pintar. Use un paño protector o periódicos.

Para proteger las áreas circundantes de la niebla de pulverización. La temperatura de la superficie debe ser

Más de 65 °F de pintura. No pintar con vientos fuertes o excesivamente altos humedad.

**SUPERFICIES EN BUEN ESTADO:**

Rocíe directamente sobre las zonas descubiertas. No se necesita imprimación.

**SUPERFICIES EN MAL ESTADO:**

Elimine todo el óxido y la pintura descascarada o ampollada para restaurar la superficie en buen estado. Imprimir todas las superficies con Spray Primer,

Dejar secar durante 30 minutos.

**APLICACIÓN:** Agite el envase hasta que la bola agitadora empiece a vibrar y continúe agitando durante un minuto después. Agite ocasionalmente durante el uso. Mantenga el envase a una distancia de 30 a 40 cm de la superficie a pulverizar y aplique varias capas finas en lugar de una sola capa gruesa. Repinte después de una hora.

#### PRECAUCIONES

**EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Los vapores pueden inflamarse y explotar. Evite la acumulación de vapor. Manténgalo alejado del calor, chispas, llamas u otras fuentes de calor. No fume. Para evitar respirar los vapores o la niebla del aerosol, abra las ventanas y puertas o utilice otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, aumente la ventilación, use protección respiratoria o abandone el área.