



## Wood Filler™ WF-827 Masilla Acrílica en Colores para Madera

### Descripción:

Wood Filler™ es una masilla acrílica de relleno para madera, a base de agua. Excelente para reparar huecos, grietas y rayas en superficies de madera. Es lijable y fácil de limpiar con agua.

### Ventajas del Producto:

- Excelente anclaje a la superficie
- No se encoje ni se agrieta
- Disponible en 5 colores de madera
- Acabado fuerte
- 100% entintable
- 100% lijable
- Fácil de limpiar con agua

### Usos:

Wood Filler™ es formulado para reparar huecos en la superficie, desniveles y rayas en la madera.

### Data Técnica:

Tipo de Producto:	Acrílica
Acabado:	Mate (1° - 3°) *Geometría 60°
Sólidos (%):	76 ± 2 por peso
Peso/Galón:	14.85 ± 0.05 lbs. (6.74 ± 0.02 kg.)
Tiempo de secado:	Al tacto: 15 - 20 min. A reaplicar: 30 - 40 min.
Presentaciones:	8 oz. 4 opz. 3.25 oz.
Dilución:	No es recomendable.
Viscosidad:	275,000 - 290,000 cps

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

### Preparación de Superficies:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, moho, aceite y otros contaminantes. Remueva toda pintura vieja, agrietada y suelta raspando, lijando manualmente o medios mecánicos.

### Método de Aplicación:

Pase una lija fina sobre la superficie siguiendo el grano de la madera hasta que ésta quede lisa; elimine el polvo con una aspiradora o un paño. Rellene cualquier agujero en la superficie con masilla Lanco® Wood Filler para madera y deje secar. Lije los lugares donde haya rellenado la madera y elimine el polvo nuevamente.

### Colores Disponibles:

Pino	WF827	Caoba	WF828
Nuez	WF829	Cedro	WF830
Roble	WF831		

