

# tesa® 4300

Cinta para enmascarar tesamax

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

### Aplicación Principal

- Ideal para pintura automotriz, bandas de resistencia, empalme

### Datos Técnicos

|  |                                   |   |               |
|--|-----------------------------------|---|---------------|
| ■ Respaldo                               | Papel Crepado                     | ■ Elongación (ASTM D 3759) 1)               | 10 ± 4%       |
| ■ Adhesivo                               | Caucho Natural base solvente      | ■ Adhesividad Instantánea inicial (PSTC -6) | <80mm         |
| ■ Grosor                                 | 5,6 ± 0,6Mil. (0.142 ± 0.015mm)   | ■ Resistencia a la temperatura (MAX)        | 203°F / 95°C  |
| ■ Adhesión al metal (ASTM D 3330)        | 0.90 Kg/plg (31.8 oz/plg)         | ■ Temperatura de Aplicación                 | 176° F / 80°C |
| ■ Resistencia a la ruptura (ASTM D 3759) | 20 ± 3 lb/plg (7.7 ~ 10.4 kg/plg) |   |               |

1) Datos representan el valor mínimo del resultado de una serie de pruebas

### Dimensiones

|                        |                   |       |          |
|------------------------|-------------------|-------|----------|
| ■ Largo Estándar (mts) | 40,               |       |          |
| ■ Anchos (mm)          | 12, 18, 24, 36,48 | Color | Amarillo |