

## Product Information

Enmascaramiento de alto rendimiento: hasta 120 ° C

tesa® 4338 PV0 es una cinta de enmascarar de color verde para aplicaciones de enmascaramiento de pintura muy exigentes, especialmente en sectores de transporte en los que se requiere una alta adaptabilidad y bordes de pintura limpios. El adhesivo de caucho natural resistente al envejecimiento tiene una buena adherencia rápida, proporciona capacidad de uso en exteriores hasta por siete días, resistencia a temperaturas de hasta 120 ° C / 248 F y eliminación limpia.

### Main Application

- Resistencia a los rayos UV y a las condiciones climáticas hasta 7 días sin dejar residuos
- Resistencia a altas temperaturas | Múltiples ciclos de secado
- Alta visibilidad (color verde brillante)
- Sumamente adaptable
- Borde de pintura limpio y delgado debido al menor grosor de la cinta
- La superior adhesión frente al despegado ofrece fijación segura
- Excelentes propiedades de manejo

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Technical Data

• Material de soporte	papel crepado	• Elongación a la ruptura	13 %
• Epesor total	145 µm	• Fuerza de tensión	43 N/cm
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Resistencia a la temperatura	120 °C

#### Adhesión sobre

- Adhesión al metal 3.5 N/cm

#### Properties

• Rasgable con la mano	●●●●	• Nitidez en borde de color	●●●
• Fácil de remover	Yes	• Conformabilidad	●●●
• Anclaje de pintura	●●●●		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

# tesa® 4338

## Product Information



### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

