



PRODUCTO: THINNER LACA

COMPOSICION Y PROPIEDADES:

THINNER LACA liquido volátil, es una mezcla de cetonas, alcoholes, ésteres y solventes derivados de petróleo con una velocidad de evaporación intermedia cuya función principal es disolver resinas para proveerles la consistencia adecuada a la aplicación específica deseada. Lacas y otros tipos de recubrimientos pueden ser diluidos fácilmente.

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDAD FÍSICA	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Liquido Transparente Incoloro
Densidad (25°C)	0.760-0.810 Kg/L
IR	1.370-1.410

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Adelgazador de la mayoría de pinturas y lacas base solventes
- Auxiliar de limpieza de equipos y superficies además de desengrase de metales, piezas mecánicas y limpieza de carburadores.
- Utilizado en acabados de madera a base de nitrocelulosa
- Se utiliza como solvente en la elaboración de pegamentos de alta gama, barnices y tinta con el fin de reducir su viscosidad.

Precauciones

Mantener los contenedores cerrados cuando no estén en uso y abrirlos de forma lenta para permitir que se escape el exceso de presión. Almacenar y manejar el producto con adecuada ventilación y alejado del calor, chispas, flama u otra fuente de ignición.

NOTA: Las indicaciones mencionadas anteriormente corresponden a condiciones normales de trabajo. Para cualquier duda en el empleo, rogamos consulten a nuestro servicio técnico que le determinará la forma más conveniente de aplicar nuestros productos. Por la aplicación incorrecta no podemos asumir responsabilidad alguna.