



PRODUCTO: THINNER SINTÉTICO

COMPOSICION Y PROPIEDADES:

THINNER SINTÉTICO es una mezcla de solventes derivados de petróleo con una velocidad de evaporación intermedia cuya función principal es disolver pinturas sintéticas para proveerles la consistencia adecuada a la aplicación específica deseada.

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDAD FÍSICA	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Líquido Transparente Incoloro
Densidad (25°C)	0.855-0.865 Kg/L
IR	1.490-1.495

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- EL THINNER SINTÉTICO es usado para acabados automotrices.
- Ampliamente utilizado para disminuir la viscosidad.
- Diluyente de pintura sintética, esmaltes y barniz
- Utilizado como apoyo para la limpieza de equipos y herramientas.
- Otros usos recomendados son para diluir pintura para hacer espejos.

Utilice las cantidades necesarias de THINNER SINTETICO para lograr la consistencia que más se adapte a su método de aplicación, es decir, por brocha, aspersion, etc.

Precauciones

Mantener los contenedores cerrados cuando no estén en uso y abrirlos de forma lenta para permitir que se escape el exceso de presión. Almacenar y manejar el producto con adecuada ventilación y alejado del calor, chispas, flama u otra fuente de ignición.

NOTA: Las indicaciones mencionadas anteriormente corresponden a condiciones normales de trabajo. Para cualquier duda en el empleo, rogamos consulten a nuestro servicio técnico que le determinará la forma más conveniente de aplicar nuestros productos. Por la aplicación incorrecta no podemos asumir responsabilidad alguna.