



Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																								
  	<p>ESCRITORIO AXIS</p> <hr/> <p><b>Color:</b> WENGUE</p> <hr/> <p><b>Referencia:</b> ELW1832</p> <hr/> <p><b>Codigo de Barras:</b> 7707282098246</p>	<p><b>Medidas:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>76,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>151,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>116,5 cm</td> </tr> </table> <p><b>Peso:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>37 kg</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>38 kg</td> </tr> </table> <p><b>Materiales:</b></p> <table border="0"> <tr> <td><u>Madera aglomerada:</u></td> <td>Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Wood PVC Flexible 0,5 mm de calibre</td> </tr> <tr> <td><b>Herrajes:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Tarugo:</u></td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td><u>Minifix - Perno:</u></td> <td>Zamak-Polipropileno (PP)</td> </tr> <tr> <td><u>Tornillo lamina</u></td> <td>Acero, acabado zincado, cabeza avellanada</td> </tr> <tr> <td><u>Bisagras:</u></td> <td>Acero, acabado niquelado</td> </tr> <tr> <td><u>Pegante:</u></td> <td>Pegamento blanco para madera 30ml</td> </tr> <tr> <td><u>Tapa minifix:</u></td> <td>Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Wengue</td> </tr> <tr> <td><u>Manija:</u></td> <td>Zamak, acabado niquel cepillado</td> </tr> <tr> <td><u>Puntillas 3/4:</u></td> <td>Acero</td> </tr> <tr> <td><u>Tornillo manija:</u></td> <td>Acero, acabado galvanizado</td> </tr> <tr> <td><u>Deslizador:</u></td> <td>Acero, polipropileno</td> </tr> </table> <p><b>Otros:</b></p> <table border="0"> <tr> <td><u>Garantia:</u></td> <td>5 años en partes de madera y 1 año en herrajes</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia max:</u></td> <td>Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia rayado:</u></td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td><u>Resistencia Humedad:</u></td> <td>hinchamiento &lt; o =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> </table> <p><b>Empaque</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Dimensiones caja (cm):</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Largo (D):</u></td> <td>153.5</td> </tr> <tr> <td><u>Ancho (W):</u></td> <td>49.5</td> </tr> <tr> <td><u>Alto (H):</u></td> <td>9.6</td> </tr> <tr> <td><u>Volumen m3:</u></td> <td>72943.2</td> </tr> <tr> <td><u>Material:</u></td> <td>carton corrugado , 790Kgf/ml, kraft Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)</td> </tr> <tr> <td><u>Unidad de empaque:</u></td> <td>1 caja</td> </tr> </table> <p><b>Tiempo estimado de armado: 45 min</b></p>	Alto Mueble (H):	76,5 cm	Ancho Mueble (W):	151,5 cm	Fondo Mueble (D):	116,5 cm	Neto	37 kg	Bruto	38 kg	<u>Madera aglomerada:</u>	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Wood PVC Flexible 0,5 mm de calibre	<b>Herrajes:</b>		<u>Tarugo:</u>	Madera prensada	<u>Minifix - Perno:</u>	Zamak-Polipropileno (PP)	<u>Tornillo lamina</u>	Acero, acabado zincado, cabeza avellanada	<u>Bisagras:</u>	Acero, acabado niquelado	<u>Pegante:</u>	Pegamento blanco para madera 30ml	<u>Tapa minifix:</u>	Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Wengue	<u>Manija:</u>	Zamak, acabado niquel cepillado	<u>Puntillas 3/4:</u>	Acero	<u>Tornillo manija:</u>	Acero, acabado galvanizado	<u>Deslizador:</u>	Acero, polipropileno	<u>Garantia:</u>	5 años en partes de madera y 1 año en herrajes	<u>Resistencia max:</u>	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion	<u>Resistencia rayado:</u>	700 ciclos	<u>Resistencia Humedad:</u>	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	<b>Dimensiones caja (cm):</b>		<u>Largo (D):</u>	153.5	<u>Ancho (W):</u>	49.5	<u>Alto (H):</u>	9.6	<u>Volumen m3:</u>	72943.2	<u>Material:</u>	carton corrugado , 790Kgf/ml, kraft Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)	<u>Unidad de empaque:</u>	1 caja
Alto Mueble (H):	76,5 cm																																																									
Ancho Mueble (W):	151,5 cm																																																									
Fondo Mueble (D):	116,5 cm																																																									
Neto	37 kg																																																									
Bruto	38 kg																																																									
<u>Madera aglomerada:</u>	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Wood PVC Flexible 0,5 mm de calibre																																																									
<b>Herrajes:</b>																																																										
<u>Tarugo:</u>	Madera prensada																																																									
<u>Minifix - Perno:</u>	Zamak-Polipropileno (PP)																																																									
<u>Tornillo lamina</u>	Acero, acabado zincado, cabeza avellanada																																																									
<u>Bisagras:</u>	Acero, acabado niquelado																																																									
<u>Pegante:</u>	Pegamento blanco para madera 30ml																																																									
<u>Tapa minifix:</u>	Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Wengue																																																									
<u>Manija:</u>	Zamak, acabado niquel cepillado																																																									
<u>Puntillas 3/4:</u>	Acero																																																									
<u>Tornillo manija:</u>	Acero, acabado galvanizado																																																									
<u>Deslizador:</u>	Acero, polipropileno																																																									
<u>Garantia:</u>	5 años en partes de madera y 1 año en herrajes																																																									
<u>Resistencia max:</u>	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion																																																									
<u>Resistencia rayado:</u>	700 ciclos																																																									
<u>Resistencia Humedad:</u>	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																									
<b>Dimensiones caja (cm):</b>																																																										
<u>Largo (D):</u>	153.5																																																									
<u>Ancho (W):</u>	49.5																																																									
<u>Alto (H):</u>	9.6																																																									
<u>Volumen m3:</u>	72943.2																																																									
<u>Material:</u>	carton corrugado , 790Kgf/ml, kraft Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)																																																									
<u>Unidad de empaque:</u>	1 caja																																																									