



Imagen	Descripción Modelo	Información General
	<p>CENTRO DE COMPUTO 70M</p> <p>Color: DUNA</p> <p>Referencia: ELD 7627</p> <p>Codigo de Barras: 7707062328631</p> <p>Marca: RTA</p>	<p>Medidas:</p> <p><u>Alto Mueble (H):</u> 119 cm <u>Ancho Mueble (W):</u> 69,1 cm <u>Fondo Mueble (D):</u> 45,45 cm</p>
		<p>Peso:</p> <p><u>Neto</u> 16,3 kg <u>Bruto</u> 18,1 Kg</p>
		<p>Materiales:</p> <p><u>Madera aglomerada:</u> Tablero aglomerado de madera de 15mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Tablero aglomerado de madera de 6 mm de espesor Densidad: 742 kg/m3</p> <p><u>Textura:</u> Duna:Poro</p> <p><u>Canto:</u> PVC flexible 0,5 mm de calibre.</p> <p>Herrajes:</p> <p><u>Tarugo:</u> Madera prensada <u>Minifix - Perno:</u> Zamak-Polipropileno (PP) <u>Tapa minifix:</u> PVC, policloruro de vinilo, color DUNA <u>Deslizador plástico:</u> 19mm Polipropileno, color negro <u>Tornillo Lámina:</u> Acero, acabado zincado, cabeza plana <u>Riel importado sencillo:</u> Acero cold rolled zincado de calibre1mm, rueda ABS <u>Deslizador:</u> Polipropileno, acero <u>Puntillas (3/4"):</u> Acero</p> <p>Otros:</p> <p><u>Garantía:</u> 5 años en partes de madera y 1 año en herrajes <u>Resistencia max:</u> Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 kg/cm2 de flexion <u>Resistencia rayado:</u> 700 ciclos <u>Resistencia Humedad:</u> hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</p>
		<p>Empaque Externas Dimensiones caja (cm):</p> <p><u>Largo (D):</u> 79 <u>Ancho (W):</u> 49 <u>Alto (H):</u> 10 <u>Volumen cm3:</u> 38710 <u>Material:</u> Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720</p> <p><u>Unidad de empaque:</u> 1 caja de 1</p> <p>Tiempo estimado de armado: 45 min</p>