



Imagen	Descripción Modelo	Información General																																																															
	<p>MESA TV INVY</p> <p>Color: WENGUE</p> <p>Referencia: MLW 1769</p> <p>Codigo de Barras: 7708524000669</p> <p>Marca: RTA</p>	<p>Medidas:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>68,4 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>99,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>40,6 cm</td> </tr> </table>	Alto Mueble (H):	68,4 cm	Ancho Mueble (W):	99,5 cm	Fondo Mueble (D):	40,6 cm																																																									
	Alto Mueble (H):	68,4 cm																																																															
Ancho Mueble (W):	99,5 cm																																																																
Fondo Mueble (D):	40,6 cm																																																																
	<p>Peso:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>17,9 kg</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>18,9 Kg</td> </tr> </table> <p>Materiales:</p> <table border="0"> <tr> <td>Madera aglomerada:</td> <td>Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 771 kg/m4</td> </tr> <tr> <td>Textura:</td> <td>Wood</td> </tr> <tr> <td>Canto:</td> <td>PVC flexible 0,5 mm de calibre.</td> </tr> <tr> <td>Herrajes:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarugo:</td> <td>Madera prensada</td> </tr> <tr> <td>Minifix - Perno:</td> <td>Zamak-Polipropileno (PP)</td> </tr> <tr> <td>Tapa minifix:</td> <td>PVC, policloruro de vinilo, color Wengue</td> </tr> <tr> <td>Pegante:</td> <td>Pegamento blanco para madera 20gr</td> </tr> <tr> <td>Puntillas (3/4" - 1"):</td> <td>Acero</td> </tr> <tr> <td>Deslizador plástico:</td> <td>25mm Polipropileno, color negro</td> </tr> <tr> <td>Bisagra:</td> <td>Acero, acabado niquelado. Incluye tornillos</td> </tr> <tr> <td>Tornillo Lámina:</td> <td>Acero, acabado zincado, cabeza plana</td> </tr> <tr> <td>Tubo Aluminio:</td> <td>Aluminio. Sección circular de 1" de diametro. 14 cm de longitud</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garantía:</td> <td>5 años en partes de madera y 1 año en herrajes</td> </tr> <tr> <td>Resistencia max:</td> <td>Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta maximo 220 kg/cm2 de flexion</td> </tr> <tr> <td>Resistencia rayado:</td> <td>700 ciclos</td> </tr> <tr> <td>Resistencia Humedad:</td> <td>hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.</td> </tr> <tr> <td>Empaque Externas</td> <td>Dimensiones caja (cm):</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Largo (D):</td> <td>102.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ancho (W):</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alto (H):</td> <td>8.7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen cm3:</td> <td>38345.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Material:</td> <td>Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Unidad de empaque:</td> <td>Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="942 1393 1866 1411"> <p>Tiempo estimado de armado: 90 min</p> </td> </tr> </table>	Neto	17,9 kg	Bruto	18,9 Kg	Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 771 kg/m4	Textura:	Wood	Canto:	PVC flexible 0,5 mm de calibre.	Herrajes:		Tarugo:	Madera prensada	Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)	Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Wengue	Pegante:	Pegamento blanco para madera 20gr	Puntillas (3/4" - 1"):	Acero	Deslizador plástico:	25mm Polipropileno, color negro	Bisagra:	Acero, acabado niquelado. Incluye tornillos	Tornillo Lámina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana	Tubo Aluminio:	Aluminio. Sección circular de 1" de diametro. 14 cm de longitud	Otros:		Garantía:	5 años en partes de madera y 1 año en herrajes	Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta maximo 220 kg/cm2 de flexion	Resistencia rayado:	700 ciclos	Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.	Empaque Externas	Dimensiones caja (cm):			Largo (D):	102.5		Ancho (W):	43		Alto (H):	8.7		Volumen cm3:	38345.25		Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720		Unidad de empaque:	Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1	<p>Tiempo estimado de armado: 90 min</p>		
Neto	17,9 kg																																																																
Bruto	18,9 Kg																																																																
Madera aglomerada:	Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m3 Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 771 kg/m4																																																																
Textura:	Wood																																																																
Canto:	PVC flexible 0,5 mm de calibre.																																																																
Herrajes:																																																																	
Tarugo:	Madera prensada																																																																
Minifix - Perno:	Zamak-Polipropileno (PP)																																																																
Tapa minifix:	PVC, policloruro de vinilo, color Wengue																																																																
Pegante:	Pegamento blanco para madera 20gr																																																																
Puntillas (3/4" - 1"):	Acero																																																																
Deslizador plástico:	25mm Polipropileno, color negro																																																																
Bisagra:	Acero, acabado niquelado. Incluye tornillos																																																																
Tornillo Lámina:	Acero, acabado zincado, cabeza plana																																																																
Tubo Aluminio:	Aluminio. Sección circular de 1" de diametro. 14 cm de longitud																																																																
Otros:																																																																	
Garantía:	5 años en partes de madera y 1 año en herrajes																																																																
Resistencia max:	Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm2 de flexion Tablero de 3 mm soporta maximo 220 kg/cm2 de flexion																																																																
Resistencia rayado:	700 ciclos																																																																
Resistencia Humedad:	hinchamiento < o =8% En planta resiste 12% máximo.																																																																
Empaque Externas	Dimensiones caja (cm):																																																																
	Largo (D):	102.5																																																															
	Ancho (W):	43																																																															
	Alto (H):	8.7																																																															
	Volumen cm3:	38345.25																																																															
	Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720																																																															
	Unidad de empaque:	Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1																																																															
<p>Tiempo estimado de armado: 90 min</p>																																																																	