



Imagen	Descripción Modelo	Información General											
	<p>COMODA SANTINO</p> <p><b>Color:</b> WENGUE</p> <p><b>Referencia:</b> CLW1270</p> <p><b>Código de Barras:</b> 7707282097652</p>	<p><b>Medidas:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Alto Mueble (H):</td> <td>91,1 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho Mueble (W):</td> <td>80 cm</td> </tr> <tr> <td>Fondo Mueble (D):</td> <td>37,55 cm</td> </tr> </table> <p><b>Peso:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Neto</td> <td>31,6 kg</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>33,6 Kg</td> </tr> </table>	Alto Mueble (H):	91,1 cm	Ancho Mueble (W):	80 cm	Fondo Mueble (D):	37,55 cm	Neto	31,6 kg	Bruto	33,6 Kg	
	Alto Mueble (H):	91,1 cm											
Ancho Mueble (W):	80 cm												
Fondo Mueble (D):	37,55 cm												
Neto	31,6 kg												
Bruto	33,6 Kg												
	<p><b>Materiales:</b></p> <p><b>Madera aglomerada:</b> Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor Densidad: 670 kg/m<sup>3</sup> Tablero aglomerado de madera de 3 mm de espesor Densidad: 773 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Textura:</b> Wood</p> <p><b>Canto:</b> PVC flexible 0,5 mm de calibre.</p> <p><b>Herrajes:</b></p> <p><b>Deslizador en U:</b> Polipropileno, pestaña alta 15 mm, Color negro</p> <p><b>Tarugo:</b> Madera prensada</p> <p><b>Tornillo ensamblado:</b> Acero, de 6 x 2" de largo</p> <p><b>Tornillo Lámina:</b> Acero, acabado zincado, cabeza plana</p> <p><b>Riel importado sencillo:</b> Acero cold rolled zincado de calibre 1mm X 35 cm , rueda ABS, color negro</p> <p><b>Puntillas (3/4"):</b> Acero</p> <p><b>Minifix - Perno:</b> Zamak-Polipropileno (PP)</p> <p><b>Tornillo manija:</b> Acero. 5/32 x 3/4"</p> <p><b>Tapa minifix:</b> PVC, policloruro de vinilo, color Wengue</p> <p><b>Manija:</b> Zamak- Niquel cepillado</p> <p><b>Otros:</b></p> <p><b>Garantía:</b> 5 años en partes de madera y 1 año en herrajes</p> <p><b>Resistencia max:</b> Tablero de 15 mm soporta maximo 171 kg/cm<sup>2</sup> de flexion Tablero de 6 mm soporta maximo 220 kg/cm<sup>2</sup> de flexion</p> <p><b>Resistencia rayado:</b> 700 ciclos</p> <p><b>Resistencia Humedad:</b> hinchamiento &lt; o =8% En planta resiste 12% máximo.</p> <p><b>Empaque Externas</b></p> <p><b>Dimensiones caja (cm):</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Largo (D):</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>Ancho (W):</td> <td>41.5</td> </tr> <tr> <td>Alto (H):</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Volumen cm<sup>3</sup>:</td> <td>57270</td> </tr> <tr> <td>Material:</td> <td>Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720</td> </tr> <tr> <td>Unidad de empaque:</td> <td>Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1</td> </tr> </table> <p><b>Tiempo estimado de armado: 120 min</b></p>	Largo (D):	92	Ancho (W):	41.5	Alto (H):	15	Volumen cm <sup>3</sup> :	57270	Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720	Unidad de empaque:	Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1
Largo (D):	92												
Ancho (W):	41.5												
Alto (H):	15												
Volumen cm <sup>3</sup> :	57270												
Material:	Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720												
Unidad de empaque:	Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) 1 caja de 1												