

# FURIUS

S K U  
FW203MCEL



MMA



TIG RASPADO

## FORCE 203M CEL



110V/220V  
1Ph - 50/60Hz



10-140A (110V)  
10-200A (220V)



40%  
Ciclo de trabajo

**MMA**  
**TIG**  
RASPADO

SOLDADOR INVERSOR  
PARA ELECTRODO

**1** YEAR  
WARRANTY

### TECNOLOGÍAS

#### ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.



#### HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



#### ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.



### CARACTERÍSTICAS



Ø electrodo recomendado  
1/16" (1.6mm)  
3/32" (2.4mm)  
1/8" (3.2mm)  
Ø electrodo máximo  
5/32" (4.0mm)



Pantalla LED



PORTABLE

Correa ajustable para facil transporte y almacenamiento.

DISEÑADA PARA TODO TIPO DE ELECTRODOS

ESPECIALMENTE ELECTRODOS CELULÓSICOS



1 Pantalla LED.

2 Indicador de encendido.

3 Indicador de protección de la máquina.

4 Perilla de ajuste.


Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) 3/32" (2.4mm) 1/8" (3.2mm)
Ø Electrodo máximo	5/32" (4.0mm)
Tipos de electrodos	E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos
Corriente salida	DC (Corriente Directa)
TIG	RASPADO
Voltaje en vacío	73.5V

Conectores  
10/25



Incluye pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

TAMAÑO EQUIPO



**XS**

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS  
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
22.3 cm	11.1 cm	17.2 cm	2.13 Kg

CAJA INDIVIDUAL

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.0 cm	18.0 cm	19.5 cm	3.6 Kg

Conoce más

