

MIG/MAG

FLUX CORED
CON Y SIN GAS

TIG

MMA

FW185

SKU

110V/220V
1Ph - 50/60Hz

20-160A (220V)
20-130A (110V)

40%
Ciclo de trabajo

MIG/MAG

FLUX CORED
CON Y SIN GAS

TIG

MMA

SOLDADOR INVERSOR
MULTIPROCESO

1

YEAR
WARRANTY

TECNOLOGÍAS

ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.

HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.

ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.

1

Panel digital.

2

LED encendido.

3

LED protección.

4

Perillas regulación voltaje, corriente y velocidad de alambre.

5

Botón de selección y LEDs indicadores de proceso seleccionado.

CARACTERÍSTICAS

0.030"-0.035"
(0.8mm-0.9mm)

Diámetro alambre

PROCESO MIG/MAG
FLUX CORED

Funciona con o sin gas. Trabaja con alambre autoprotegido, alambre sólido de acero al carbono y otros materiales

Ø electrodo recomendado
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)
Ø electrodo máximo
5/32" (4.0mm)

Pantalla LED

Ø Electrodo recomendado	1/16" (2.4mm) - 3/32" (2.4mm) - 1/8" (3.2mm)
Ø Electrodo máximo	5/32" (4.0mm)
Tipos de electrodos	6010 - 6011 - 6013 - 7014 - 7018 - 7024 - 304 - 308 - 309 - 316 - 4043 - 5356 Todos los tipos de electrodos
Tipo de corriente de salida	DC (Corriente Directa)
TIG	LIFT ARC
Voltaje en vacío	81.5V
Capacidad rollo	1Lb (0.45Kg) - 2Lb (0.9Kg) - 11Lb (5.0Kg)
Ø Alambre recomendado	0.024"(0.6mm) / 0.030"(0.8mm)
Ø Alambre máximo	0.035"(0.9mm)
Electrodos MIG - MAG / FLUX CORED	ER70S-6 - E71T-GS - ER-4043 - ER-5356 - ER-308 - ER-309 - ER-316 Cualquier tipo de alambre o electrodo.

Conectores 10/25

TAMAÑO EQUIPO

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
35.1 cm	17.6 cm	29.6 cm	6.5 Kg

Incluye pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

CAJA INDIVIDUAL

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
40.3 cm	27.5 cm	25.2 cm	7.5 Kg

Conoce más