

## SCD711C2K-B3 Taladro Percutor ½"



### Características y Beneficios

- MANDRIL DE 13 MM, SIN LLAVE para un cambio de broca rápido y fácil
- 22 POSICIONES DE TORQUE HASTA 10% MÁS TORQUE comparado con modelos anteriores
- LUZ LED para iluminar el área de trabajo y mejorar la visibilidad
- BATERÍA V20 DE IÓN DE LITIO DE TECNOLOGÍA MEJORADA, MAYOR DURACIÓN, AUTODESCARGA MÍNIMA Y SIN EFECTO MEMORIA.
- PROTECCIÓN DE TEMPERATURAS EXTREMAS las baterías V20 están protegidas contra descarga en temperaturas extremas, de -30°C a +75°C.
- INTERRUPTOR CON MÓDULO ELECTRÓNICO control de velocidad variable y protección contra sobrecargas
- 2 VELOCIDADES 0-400/ 0-1500 RPM
- POTENTE MOTOR HASTA 20% MAYOR RENDIMIENTO MÁS PERFORACIONES EN MENOS TIEMPO comparado con modelos anteriores
- 2 MODOS: ATORNILLADOR Y MARTILLO PERCUTOR 25,500 IPM

### Especificaciones / Specifications

- Torque 50 Nm, 22 posiciones
- Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 RPM
- Acción Percutora (Impactos por minuto) 0 -25.500 IPM
- Mandril 13 mm
- Luz Led Si
- Indicador de carga Si (Batería)
- Capacidad de perforación Metal 13mm / Madera 35mm / Concreto 13mm
- Peso (Ligero y compacto) 1,3 KG
- 
- BATERÍA SB201
- POTENCIA 1,5 Ah
- 2 unidades
- 
- CARGADOR SC125
- POTENCIA 1,25 A
- TIEMPO DE CARGA:
- 70 min CON LA BATERÍA SB201 DE 1,5 Ah

STANLEY



TECNOLOGÍA  
DE LA BATERÍA  
MEJORADA



MAYOR  
DURACIÓN DE  
LA BATERÍA



AUTODESCARGA  
MÍNIMA



SIN EFECTO  
MEMORIA