

Tavaris

Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado 1.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




TRANSICIONAL

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:




Cilindro Sencillo

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Cilindro Doble

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado por llave a ambos lados.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)
64mm	140mm	214mm	457mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel Satinado



514
Hierro Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra