

**Laminada Sienna Toscana
RH**

Detalles:

- ▶ Puerta de melamina
- ▶ 40 mm de espesor
- ▶ Superficie texturada
- ▶ Disponible hasta 2.40 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 1.20 m.



Sienna

Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
Superficies con laminado de alta dureza, con alta resistencia para ambientes húmedos y propiedades antibacteriales. Estructura perimetral de madera de pino, calibrada y seca al 12% de humedad, Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de plancha de poliestireno expandido.	Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.

Actualización: 01-07-2020

Condiciones varían según país.

**Laminada Sienna Toscana
RH**

Características		
Familia		Laminadas
Modelo		Laminada Sienna Toscana RH
		Laminado de alta dureza
Orientación Veta:		Dependiendo del diseño
Ambientes		Interiores o exteriores protegidos
Medidas*	Altura	2000 - 2400 mm (2130 mm Veta Horizontal)
	Ancho	600 - 1200 mm
	Espesor	40 mm
Material del Tablero		Laminado de alta dureza
Material de Largueros		Solidos de madera de pino
Material de Travesaños		Solidos de madera de pino
Opciones de Diseño		Ruteados lineales horizontales
Color		Sienna
Garantía		12 meses

* Aplican tolerancias +/- 3mm

Almacenaje e Instalación
<p>Recomendaciones de Instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra. ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado. ▶ Es importante, que nunca se usen grasas ni solventes de pinturas para limpiar las puertas, ya que debilitan el color y los cantos. ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.
<p>Recomendaciones Almacenaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias. ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca. ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad. ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas. ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación. ▶ Almacenar en forma horizontal. ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas. ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción. ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.

