

Amparo texturada blanca

Detalles:

- ▶ Puerta con tableros de HDF
- ▶ 33 mm de espesor
- ▶ Diseños texturados
- ▶ Disponible hasta 2.13 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.90 m.



| Descripción | Recomendaciones de uso y mantenimiento |
|--|---|
| <p>Tableros de HDF (High Density Fiber) , comprimida con fibras de madera de alta densidad 1000 kg/m3. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de poliestireno expandido.</p> | <p>Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.</p> |

| Características | | |
|-----------------------|---|----------------|
| Familia | Moldeadas | |
| Modelo | Amparo texturada blanca | |
| | Tableros de HDF termoformados, con diseños texturados | |
| Orientación Veta: | No aplica | |
| Ambientes | Interiores | |
| Medidas | Altura | 2000 - 2130 mm |
| | Ancho | 600 - 900 mm |
| | Espesor | 33 mm |
| Material del Tablero | Tableros de HDF termoformados | |
| Material de Largueros | Madera sólida | |
| Material de Armadores | Madera sólida | |
| Opciones de Diseño | Amparo | |
| Color | Primer blanco | |
| Garantía | 12 meses | |

Actualización: 20-09-2022

Condiciones varían según país

Amparo texturada blanca

Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas HDF
- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.

Condiciones varían según país