

### Acero Media Luna

**Detalles:**

- ▶ Puerta de láminas de acero
- ▶ 36 mm de espesor
- ▶ Estructura de madera
- ▶ Disponible hasta 2.13 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.91 m.



Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
Puerta de láminas de acero galvanizado de calibre 26. Estructura perimetral de madera de pino finger, calibrada y seca al 12% de humedad. Relleno completo de espuma rígida de poliuretano. Vitrales con marco PVC y vidrio templado en color blanco, por el tipo de producto no se pueden pintar los marcos del vitral.	Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la intemperie, y de esta forma evitar el desgaste prematuro de la puerta. Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.

Características		
Familia	Acero	
Modelo	Acero Media Luna	
	Lámina de Acero galvanizado calibre 26, perimetral de pino finger	
Orientación Veta:	No aplica	
Ambientes	Exteriores protegidos e Interiores	
Medidas	Altura	2000 - 2130 mm
	Ancho	800 - 914 mm
	Espesor	36 mm
Material del Tablero	Lámina de Acero Calibre 26	
Material de Largueros	Solidos de madera de pino finger	
Material de Armadores	Solidos de madera de pino finger	
Opciones de Diseño	1/2 Luna	
Color	Base primer blanco / opción a colores según requerimiento	
Garantía	12 meses	

Actualización: 29-09-2022

Condiciones varían según país

## Acero Media Luna

### Almacenaje e Instalación

#### Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas de acero
- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

#### Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.

Condiciones varían según país