


ENCHAPADA TOSCANA

CARACTERÍSTICAS

Familia	Enchapadas
Modelo	Enchapada Toscana  Globales
	Lamina de Plywood con enchapado de madera
Orientación Veta	Mixta
Ambientes	Interiores
Medidas	Altura 2,070 mm
	Ancho 600-1,200 mm
	Espesor 33 mm
Material del tablero	Plywood de chapa de madera, relleno de poliestireno o honeycomb
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	Toscana
Color	Natural sin barnizar, colores según requerimiento





DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
— Enchapado de Madera — 33 mm de espesor — Disponible hasta 2.40 m de altura — Disponible en anchos de hasta 1.20 m	Lamina de Plywood con enchapado de madera pegadas con fibras transversalmente una sobre la otra, con resinas sintéticas. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de acetato de polivinilo. Relleno de poliestireno expandido o Honeycomb.	Para un mantenimiento rutinario se recomienda limpiar con un paño húmedo. Que el área de instalación este protegida, evitar que este expuesta a la intemperie, y de esta forma evitar el desgaste prematuro del barniz. Se recomienda barnizar cada 18 meses, para preservar y mantener el producto en óptima condición.

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
Recomendaciones de Instalación — Para darle apropiadamente el acabado, es necesario aplicar barniz en todas las caras y cantos de la puerta antes de su instalación, también es posible agregar tinte para madera antes de barnizar. — Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas enchapadas. — Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras. — Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado. — Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo. Recomendaciones de Almacenaje — Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias. — Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca. — Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad. — Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas. — Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación. — Almacenar en forma horizontal. — No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas. — Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción. — Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.	Excepciones de garantía — Ajustes sobre los cantos de la puerta. — Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original. — Daños causados por el proceso de instalación de la puerta. — Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el área de instalación. — Daños causados por manipulación. — Daños causados en obra por condiciones de la misma.