

ACERO GALVANIZADO

ACERO GLADIADOR

CARACTERÍSTICAS

Familia	Acero
Modelo	Acero Gladiador (6 tableros)
	Lámina de acero galvanizado, perimetral de madera sólida
Orientación Veta	No aplica
Ambientes	Exteriores protegidos (con voladizo) e interiores
Medidas	Altura 2,070 mm
	Ancho 750-914 mm
	Espesor 36 mm
Material del tablero	Lámina de acero
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	Gladiador
Color	Base primer blanco/opción a colores según requerimiento



*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.



DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
— Puerta de láminas de acero — 36 mm de espesor — Estructura de madera — Disponible hasta 2,130 mm de altura — Disponible hasta 914 mm de ancho	Puertas de lámina de acero galvanizado. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad. Relleno completo de espuma rígida de poliuretano.	Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la interperie, y esta forma evitar el desgaste prematuro de la puerta. Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
Recomendaciones de Instalación — Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas de acero. — Para darle apropiadamente el acabado, es necesario aplicar pintura de laca automotriz en todas las caras y cantos de la puerta antes de su instalación. — Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras. — Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado. — Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo. Recomendaciones de Almacenaje — Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias. — Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca. — Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad. — Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas. — Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación. — Almacenar en forma horizontal. — No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas. — Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción. — Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.	Excepciones de garantía — Ajustes sobre los cantos de la puerta hasta 5 mm sobre el bastidor de madera. — Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original. — Daños causados por el proceso de instalación de la puerta. — Daños causados por manipulación. — Daños causados en obra por condiciones de la misma. Esta puerta no esta diseñada para darle un acabado de color oscuro, se corre el riesgo de causar daños a su estructura interna debido a su exposición al sol.