



ACERO MEDIA LUNA

CARACTERÍSTICAS

Familia	Acero
Modelo	Acero Media Luna Globales
	Lámina de acero galvanizado, perimetral de madera sólida
Orientación Veta	No aplica
Ambientes	Exteriores protegidos (con voladizo) e interiores
Medidas	Altura 2,070 mm
	Ancho 800-914 mm
	Espesor 36 mm
Material del tablero	Lámina de acero
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	1/2 Luna
Color	Base primer blanco/opción a colores según requerimiento



DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> — Puerta de láminas de acero — 36 mm de espesor — Estructura de madera — Disponible hasta 2,130 mm de altura — Disponible hasta 914 mts de ancho 	<p>Puertas de lámina de acero galvanizado. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad. Relleno completo de espuma rígida de poliuretano. Visores de vidrio templado de 3 mm con marco PVC en color blanco, por el tipo de producto no se puede pintar los marcos del vitral, incluye bolsa con tapones blancos para cubrir tornillería de los visores.</p>	<p>Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la interperie, y esta forma evitar el desgaste prematuro de la puerta. Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.</p>

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
<p>Recomendaciones de Instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> — Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas de acero. — Para darle apropiadamente el acabado, es necesario aplicar pintura de laca automotriz en todas las caras y cantos de la puerta antes de su instalación. — Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras — Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado. — Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo. <p>Recomendaciones de Almacenaje</p> <ul style="list-style-type: none"> — Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias. — Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca. — Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad. — Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas. — Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación. — Almacenar en forma horizontal. — No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas. — Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción. — Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno. 	<p>Excepciones de garantía</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ajustes sobre los cantos de la puerta hasta 5 mm sobre el bastidor de madera. — Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original. — Daños causados por el proceso de instalación de la puerta. — Daños causados por manipulación. — Daños causados en obra por condiciones de la misma. <p>Esta puerta no esta diseñada para darle un acabado de color obscuro, se corre el riesgo de causar daños a su estructura interna debido a su exposición al sol.</p>