

## 602



**AZUL LISTELO**  
20x31cms



**TIPOLOGÍA:** Azulejos  
**ACABADO:** Semibrillante  
**EMBALAJE:**

| Piezas x metro | Piezas x Caja | Metros x Caja | Metros x Tarima | Cajas x Tarima | Peso x Metro | Peso x Caja | Peso Pallet sin Tarima | Peso Pallet con Tarima |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 15.82          | 32.00         | 2.00          | 120.00          | 60.00          | 10.52        | 21.03       | 1,262.00               | 1,285.00               |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Producto            | Azulejo               |
| Textura             | Liso con bajo relieve |
| Acabado             | Semibrillante         |
| Bordes              | Molde                 |
| Tamaño nominal (cm) | 20x31cms              |
| Espesor (mm)        | 6.2 - 6.4             |
| Variedad de caras   | 4                     |

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Calidad ISO 10545.1                                                                              | 95%          |
| Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3                                                | B2b          |
| Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm <sup>2</sup> ) ISO 10545.4                    | > 27.45      |
| Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 | 3            |
| Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12                                    | No Aplica    |
| Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13                                        | GHA          |
| Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14                                          | 4            |
| Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16                                            | VM2          |
| Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17                                           | 0.4<cof<0.75 |