

PISOS CORONA

## PISO ESTR CORDOBA ROJO CD

**Referencia:** 515364271  
**Formato:** 51X51 cm  
**Color:** ROJO\RED



|  |                                        |                                          |
|--|----------------------------------------|------------------------------------------|
|  | TRÁFICO   TRAFFIC                      | Comercial Moderado / Moderate Commercial |
|  | ACABADO   FINISH                       | Mate / Matte                             |
|  | ASPECTO                                | CD / Caras diferenciadas                 |
|  | M2 POR CAJA<br>SQ FT APPROX            | 1,82<br>19,59                            |
|  | UNIDADES   PIECES                      | 7                                        |
|  | PESO BRUTO CAJA kg<br>WEIGHT LB APPROX | 28,5<br>62,83                            |
|  | ESPESOR NOMINAL<br>NOMINAL THICKNESS   | 7.9 ± 0.3                                |
|  | CAJAS POR ESTIBA<br>CARTONS PER PALLET | 56                                       |
|  | VOLATILE ORGANIC<br>COMPOUNDS          | 0                                        |

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.  
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

### TRÁFICO COMERCIAL MODERADO

Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales.

Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio.

Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas.

Importante: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales.

Precaución: A excepción de los productos Corona ARD® y ARD® PRO, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

### CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

El Piso Exterior Corona Cordoba es una pieza diseñada para capturar la esencia de las baldosas tipo Cotto con un toque moderno y sofisticado. Con un acabado mate en un vibrante color rojo y un formato amplio de 51x51 cm, este piso cerámico presenta un patrón de recuadros de distintos tamaños que evoca la rusticidad y la elegancia.

Cada una de sus dos caras diferenciadas simula desgaste, acompañada de una junta irregular que imita el paso del tiempo sobre piedra natural, enriquecida con tonos terracota y sutiles matices de café oscuro y dos caras diferenciadas, proporcionando un realismo y autenticidad que transforma cualquier espacio exterior. Ideal para uso Comercial Moderado, este piso combina la durabilidad con un diseño que celebra la historia y el arte de la construcción tradicional. Con tecnología Perdura que ofrece una resistencia superior al rayado y al desgaste, asegurando su durabilidad y manteniendo su belleza con el paso del tiempo.

### Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Este producto cumple con las siguientes normas:  
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K  
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte [www.corona.co/garantias](http://www.corona.co/garantias)

**OrchidCeramics®**



## PISO ESTR CORDOBA ROJO CD

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS               |                                        | ENSAYO   TEST                    | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICACION<br>NTC 919 / ISO 13006                   | MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/<br>CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ANCHO Y LARGO<br>LENGHT AND WIDTH                                   |                                        | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 2.00% del tamaño de fabricación;<br>hasta máximo 5 mm                | (±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm               |
| PLANIRADIDAD DE LA<br>SUPERFICIE<br>SURFACE FLATNESS                | Curvatura Central<br>Central Curvature | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de<br>fabricación                    | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                   |
|                                                                     | Curvatura del lado<br>Edge Curvature   | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 0.50% del del tamaño de fabricación                                  | (±) 0.30% del tamaño de fabricación                                  |
|                                                                     | Ortogonalidad<br>Warpage               | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de<br>fabricación                    | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                   |
| DEFECTOS SUPERFICIALES<br>SURFACE DEFECTS                           |                                        | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | Mínimo 95% libre de defectos /<br>Minimum 95% without defects            | Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects           |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>WATER ABSORPTION                               |                                        | NTC 4321 - 3<br>ISO 10545 - 3    | Mínimo 6% Máximo 10%                                                     | Mínimo 6% Máximo 10%                                                 |
| RESISTENCIA A LA ROTURA<br>BREAKING STRENGHT                        |                                        | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4    | Mínimo 800 N / Minimum 800 N                                             | Mínimo 900 N / Minimum 900 N                                         |
| MÓDULO DE ROTURA<br>MODULUS OF RUPTURE                              |                                        | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4    | Mínimo 18 N/mm2, Mínimo individual<br>16 N/mm2, Minimum 18 N/mm2         | Mínimo 25 N/mm2 / Minimum 25 N/mm2                                   |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>ABRASION RESISTANCE                    |                                        | NTC 4321 - 7<br>ISO 10545 - 7    | Informe de cumplimiento de la clase de<br>abrasión y los ciclos          | Clase 3 / Class 3                                                    |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO<br>DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION |                                        | NTC 4321 - 17<br>ISO 10545 - 17  | Declarado por el fabricante / Metodo<br>de ensayo disponible             | Clase 1 / Class 1                                                    |
| RESISTENCIA AL MANCHADO<br>RESISTANCE TO STAINING                   |                                        | NTC 4321 - 14<br>NTC 4321 - 14   | Mínimo clase 3 / Minimum class 3                                         | Mínimo clase 5 / Minimum class 5                                     |
| RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS<br>RESISTACE TO CHEMICALS            |                                        | NTC 4321 - 13<br>NTC 4321-2 - 13 | Mínimo clase B / Minimum B class                                         | Mínimo Clase A / Minimun A Class                                     |
| RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE           |                                        | NTC 4321-2 - 9<br>NTC 4321 - 9   | La indicada por el<br>fabricante/Manufacturer to state<br>classification | Mínimo clase BA/ Minimum BA class                                    |

Descargar recomendaciones de uso en: <https://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes>  
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Madrid, Cundinamarca

### FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.  
Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>

Colombia

**OrchidCeramics®**

