

INSTALACIÓN

PRI-509

MODELO



PARTES Y PIEZAS


- 1- Cuerpo de la grifería
- 2- Anillo para Sella de goma
- 3- Anillo de goma
- 4- Anillo metálico
- 5- Pernos (2)
- 6- Tuercas (2)
- 7- Mangueras (Agua Fría y Caliente)

PASO 1



Retire las mangueras (7) y los pernos (5) por debajo del cuerpo de la Grifería y fíjese enroscando en la orificio hasta quitar.

PASO 2



Inserte el anillo para selle (2) por la perno (5) y por las mangueras (7).

PASO 3



Deslice y sitúe el conjunto en el soporte a instalar asegurándose que el anillo (2) quede instalado en la base de la grifería (1).

PASO 4



Por la parte interior del soporte, inserte las arandelas de goma (3) y apriete la rosca (4) respectivamente por los pernos (5) y las mangueras (7).

PASO 5



Enrosque con las tuercas (6) hasta fijar la grifería del soporte. Luego conecte sus mangueras (7) a los embosés de agua correspondientes.




¡ Listo !
Rápido y Fácil

RECOMENDACIONES


- Revise la calidad, acabados y contenido del producto antes de retirarse del punto de venta. Conserve su factura con el fin de agilizar el servicio de garantía.
- Cuidado que las mangueras no queden dobladas en la instalación para que el agua fluya sin dificultad.
- Para las duchas se recomienda su mantenimiento y limpieza cada 6 meses.
- No utilice pegantes, sellantes ni grasas vegetales o animales en las roscas. Use cinta de teflón. Utilice el desague indicado por su plomero de confianza.

MODO DE USO



ABRIR / CERRAR

Para darle apertura al agua desplace el mando atrás (como lo indica el dibujo). Para cerrar coloque el mando en su posición de origen.



CALIENTE / FRÍO

Incline levemente la palanca a la derecha para conseguir agua fría o gire hacia a la izquierda para conseguir agua caliente.

Nota: Evite Girar o inclinar la palanca mas de lo indicado ya que podría fracturar el cerchero.

