

Rinnai – Instantáneo Gas Tiro Forzado

Especificaciones del equipo

Nombre Del Producto	Calentador de gas a alta eficiencia ECO*			
Modelo	REU-11E32FR-MX		REU-16E32FR-MX	
Tipo de Gas	GN	GLP	GN	GLP
Presion de Gas Nominal	2kPa	2.8kPa	2kPa	2.8kPa
Potencia Calorifica	17 kw	17 kw	25 kw	
Produccion de Agua Cal.	10L/m Temp 25°C		14.5L/m Temp 25°C	
Eficiencia Termica	> 88% Eficiencia			
Dimensiones	(A) 336 x (H) 489 x (P) 148 mm		(A) 376 x (H) 543 x (P) 148 mm	
Peso	10 kg		12 kg	
Caudal Minimo de Trabajo	10kPa(0.1kgf/cm ²)			
Caudal Aplicable	68.6 – 980kPa(0.7 – 10.0kgf/cm ²)			
Tipo	Gas	R 1/2"		
	Agua Caliente y fria	R 1/2"		
Voltage Nominal	AC127V/60Hz			
Energia Electrica Nominal	46 W		56 W	
Consumo Energ	En uso	1.5 W		
	En Reserva	1.1 W		
Dispositivo de Seguridad	Dispositivo de Seguridad de llamas	Varilla de Deteccion de llamas		
	Vaciado de Combustion	Sensor de Cantidad de Agua		
	Prevenccion de Ebullicion	Sensor de Temp del Agua		
	Prevenccion de sobrecalentamiento	Fusible Termico (Max 150°C)		
	Prevenccion de Sobre tensiones	Valvula de Seguridad Contra altas de Presion		
	Prevenccion de incendios Residuales	Bimetal (90°C OFF)		
	Prevenccion de sobre voltaje	Fusible Actual		

Alta Eficiencia
energética y Confort



ENHANCING LIVES BY CHANGING THE WAY WATER IS HEATED



©Rinnai Corporation